


<b>Název</b>	<b>SIGA PRO Štuk</b> Akrylátový tmel
<b>Vlastnosti</b>	Profesionální jednosložkový vysoce kvalitní víceúčelový přetíratelný plasto-elastický akrylátový spárovací tmel s přísadou křemičitého písku. Je odolný vůči UV záření.
<b>Použití</b>	Spárování, tmelení a opravy spár v interiéru v materiálech se štukovým povrchem. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů. Po vytvrzení je přetíratelný.
<b>Technické údaje</b>	
	<b>Vzhled:</b> nestékavá pasta
	<b>Měrná hmotnost:</b> 1,65 g/cm <sup>3</sup>
	<b>Penetrace kuželem:</b> < 240 PJ
	<b>Stékavost ve žlábků:</b> max. 2 mm
	<b>Tvrdost:</b> max. 30 Shore A
	<b>Aplikační teplota:</b> +5 až +30°C
	<b>Tepelná odolnost:</b> -10 až +70°C
	<b>Odolnost UV záření:</b> ano
	<b>Teplota skladování:</b> +5 až +25°C
	<b>Doba skladování:</b> 24 měsíců
	<b>Barva:</b> bílá
	<b>Balení:</b> kartuše 310ml
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, prostý prachu a špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací (SIGA PRO SAD 280). Neporézní materiály se vyčistí rozpouštědlem a čistým bílým netřepícím se hadrem z bavlny. Zbylé rozpouštědlo utřete novým čistým a suchým hadrem ještě předtím, než se odpaří.
<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.
<b>Bezpečnost</b>	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.



**Identifikace výrobce:**  
SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365  
Tel./Fax: +420 577 662 441, 577 662 484

**Výrobní závod:**  
SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. - bud. 44  
765 82 Otrokovice  
Tel.: +420 577 662 420, 577 662 484  
Fax: +420 577 662 441, 577 662 484