

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO AKRYL</b> <b>Akrylátový tmel</b>																								
<b>Vlastnosti</b>	Vysoce kvalitní jednosložkový víceúčelový přetíratelný akrylátový plastickoelastický spárovací tmel.																								
<b>Použití</b>	Spárování, tmelení a opravy spár v interiéru mezi rámy oken, dveří a zdí, rohové spáry sádkartonových konstrukcí, dělicích příček apod. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů. Zejména je vhodný ke spárování sádkartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný.																								
<b>Technické údaje</b>																									
	<table border="0"> <tr> <td><b>Vzhled:</b></td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td><b>Měrná hmotnost:</b></td> <td>1,55 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td><b>Penetrace kuželem:</b></td> <td>&lt; 240 PJ</td> </tr> <tr> <td><b>Stékavost ve žlábků:</b></td> <td>max. 2 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Aplikační teplota:</b></td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td><b>Tepelná odolnost:</b></td> <td>-20°C až +70°C</td> </tr> <tr> <td><b>Odolnost UV záření:</b></td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td><b>Teplota skladování:</b></td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td><b>Doba skladování:</b></td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td><b>Přetíratelný:</b></td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td><b>Barva:</b></td> <td>bílá, šedá, hnědá</td> </tr> <tr> <td><b>Balení:</b></td> <td>kartuše 310 ml, salám 600 ml, kbelík 5kg</td> </tr> </table>	<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta	<b>Měrná hmotnost:</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>	<b>Penetrace kuželem:</b>	< 240 PJ	<b>Stékavost ve žlábků:</b>	max. 2 mm	<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C až +30°C	<b>Tepelná odolnost:</b>	-20°C až +70°C	<b>Odolnost UV záření:</b>	ano	<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C	<b>Doba skladování:</b>	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	<b>Přetíratelný:</b>	ano	<b>Barva:</b>	bílá, šedá, hnědá	<b>Balení:</b>	kartuše 310 ml, salám 600 ml, kbelík 5kg
<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta																								
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>																								
<b>Penetrace kuželem:</b>	< 240 PJ																								
<b>Stékavost ve žlábků:</b>	max. 2 mm																								
<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C až +30°C																								
<b>Tepelná odolnost:</b>	-20°C až +70°C																								
<b>Odolnost UV záření:</b>	ano																								
<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C																								
<b>Doba skladování:</b>	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																								
<b>Přetíratelný:</b>	ano																								
<b>Barva:</b>	bílá, šedá, hnědá																								
<b>Balení:</b>	kartuše 310 ml, salám 600 ml, kbelík 5kg																								
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																								
<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																								
<b>Bezpečnost</b>	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																								