



Technický list
Vystaveno 15.2.2011

OdRezin

PŘÍPRAVEK K OŠETŘENÍ REZAVÝCH PLOCH PŘED NÁTĚREM

Popis výrobku:

OdRezin - přípravek k ošetření rezavých ploch před nátěrem, odstranění rzi a zastavení korozi. OdRezin je kapalina kyselé povahy. Obsahuje emulzi, která ochrání železo po nezbytně nutnou dobu do dalšího nátěru.

Oblast použití:

Aplikuje se k odstranění rzi všech výrobků ze železa a oceli. Používá se k odrezání plechových střech, okapů, potrubí, plotů, sloupů, zábradlí, aut a všeho co je železné. Zastaví korozi.

Aplikace:

OdRezin se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Před použitím je nutné přípravek důkladně protřepat nebo promíchat.

Ředidlo:	voda
----------	------

Technické údaje:

Odstíny:	
Vzhled:	homogenní nepigmentovaná kapalina
Hustota:	cca 1,00 – 1,05 g/cm ³ při 20°C
Schnutí nátěru:	min 1 hod první nátěr při 20±2°C, 50% vlhkosti
Kryvost:	Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu.
Organ.rozpouštědla	
TOC:	
Netěkavé látky	5,36%
Těkavé látky	
Vydatnost:	3 - 5 m ² /l jedna vrstva

Aplikační údaje:

Ředění:	není nutné stříkání
	není nutné natírání štětcem a válečkem
Příprava podkladu:	Mechanické odstranění volných částic kovu a staré barvy, mastnoty a prachu. Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost.
Teplota:	min. +5°C podkladu a vzduchu max. +25°C podkladu a vzduchu
Skladovatelnost:	2 roky při +5°C až 25°C
Nehořlavá kapalina:	Nesmí zmrznout

Pracovní postup:

Před použitím dobře promícháme. Zkorodované místa očistíme ocelovým kartáčem nebo hrubým smirkovým papírem a odstraníme vrstvu měkké rzi, volných částic, zbytky barev a laků. Pravidelně mírně zrezivělý povrch není třeba takto upravovat, stejně jako zbytek pevně Inoucí rzi po okartáčování zreaguje s nátěrem. Případnou mastnotu odstraníme benzinem, lihem, saponátem. Na takto připravené místo nanese štětcem OdRezin v dostatečném množství a necháme zreagovat. V případě potřeby, je-li vrstva rzi silnější nanese druhý nátěr. Takto ošetřený kov necháme v klidu 24 hodin. Po zaschnutí se objeví tmavofialová, černá nebo hnědá vrstva, která je ukazatelem, že OdRezin zreagoval a dlouhodobě ochrání podklad před korozi. Na takto ošetřená místa můžeme aplikovat veškeré druhy nátěrových hmot, syntetické nebo epoxidové základní barvy popřípadě vodou ředitelné nátěrové systémy. Doporučujeme nátěry s logem Chytrá barva – SyntPrimer, 21Rezin, Antirezin. Pracujeme s použitím ochranných prostředků, jako jsou brýle a gumové rukavice.

Upozornění, doporučení:

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s poživatinami a pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček.

Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce. Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.