

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO PARKET</b> <b>Akrylátový tmel</b>																								
<b>Vlastnosti</b>	Vysoce kvalitní jednosložkový víceúčelový akrylátový plastickoelastický přetíratelný, brousitelný spárovací tmel.																								
<b>Použití</b>	Tmelení prasklin a spojů u parket, dřevěných a laminátových podlah a obkladů, jako spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěn. Zabraňuje vnikání prachu, vody, hmyzu a nečistot do spár. Po vyzrání ho lze mírně brousit pomaluběžnou bruskou. Po vytvrzení je přetíratelný.																								
<b>Technické údaje</b>																									
	<table border="0"> <tr> <td><b>Vzhled:</b></td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td><b>Měrná hmotnost:</b></td> <td>1,60 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td><b>Penetrace kuželem:</b></td> <td>&lt; 240 PJ</td> </tr> <tr> <td><b>Stékavost ve žlábků:</b></td> <td>max. 1 mm</td> </tr> <tr> <td><b>Aplikační teplota:</b></td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td><b>Tepelná odolnost:</b></td> <td>-20°C až +70°C</td> </tr> <tr> <td><b>Odolnost UV záření:</b></td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td><b>Teplota skladování:</b></td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td><b>Doba skladování:</b></td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td><b>Přetíratelný:</b></td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td><b>Barva:</b></td> <td>dub, buk, smrk, mahagon, třešeň, ořech</td> </tr> <tr> <td><b>Balení:</b></td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta	<b>Měrná hmotnost:</b>	1,60 g/cm <sup>3</sup>	<b>Penetrace kuželem:</b>	< 240 PJ	<b>Stékavost ve žlábků:</b>	max. 1 mm	<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C až +30°C	<b>Tepelná odolnost:</b>	-20°C až +70°C	<b>Odolnost UV záření:</b>	ano	<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C	<b>Doba skladování:</b>	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	<b>Přetíratelný:</b>	ano	<b>Barva:</b>	dub, buk, smrk, mahagon, třešeň, ořech	<b>Balení:</b>	kartuše 310 ml
<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta																								
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,60 g/cm <sup>3</sup>																								
<b>Penetrace kuželem:</b>	< 240 PJ																								
<b>Stékavost ve žlábků:</b>	max. 1 mm																								
<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C až +30°C																								
<b>Tepelná odolnost:</b>	-20°C až +70°C																								
<b>Odolnost UV záření:</b>	ano																								
<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C																								
<b>Doba skladování:</b>	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																								
<b>Přetíratelný:</b>	ano																								
<b>Barva:</b>	dub, buk, smrk, mahagon, třešeň, ořech																								
<b>Balení:</b>	kartuše 310 ml																								
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přílnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																								
<b>Upozornění</b>	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																								
<b>Bezpečnost</b>	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																								