

Název	SIGA PRO FINIŠ TMEL Akrylátový tmel																																
Vlastnosti	Sádrový brousitelný tmel, vhodný pro všestranné využití v interiéru a exteriéru.																																
Použití	Je vhodný na povrchové úpravy bytových a průmyslových staveb. Je možné ho použít jako podkladovou vrstvu pod obklady, malby, tapety nebo jako nástroj pro dosažení konečné povrchové úpravy stěn, sádkokartonových konstrukcí. Vhodné podklady jsou beton, pórobeton, jádrové omítky, dřevotřískové desky, sádkokarton a další běžné stavební podklady.																																
Technické údaje																																	
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,75 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Sušina:</td> <td>70-75%</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu za ohybu:</td> <td>min. 14,5 N</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba:</td> <td>1 kg /1-1,5 m³ (možno nanášet od 0-3 mm)</td> </tr> <tr> <td>Otevřený čas:</td> <td>20 min.</td> </tr> <tr> <td>Zasychání:</td> <td>24 hodin</td> </tr> <tr> <td>Brousitelný:</td> <td>po 2 - 3 hodinách při 20°C</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +35°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-20°C až +70°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>bílá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kbelík 1,6 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,75 g/cm ³	Sušina:	70-75%	Pevnost v tahu za ohybu:	min. 14,5 N	Spotřeba:	1 kg /1-1,5 m ³ (možno nanášet od 0-3 mm)	Otevřený čas:	20 min.	Zasychání:	24 hodin	Brousitelný:	po 2 - 3 hodinách při 20°C	Aplikační teplota:	+5°C až +35°C	Tepelná odolnost:	-20°C až +70°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	bílá	Balení:	kbelík 1,6 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg
Vzhled:	nestékavá pasta																																
Měrná hmotnost:	1,75 g/cm ³																																
Sušina:	70-75%																																
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 14,5 N																																
Spotřeba:	1 kg /1-1,5 m ³ (možno nanášet od 0-3 mm)																																
Otevřený čas:	20 min.																																
Zasychání:	24 hodin																																
Brousitelný:	po 2 - 3 hodinách při 20°C																																
Aplikační teplota:	+5°C až +35°C																																
Tepelná odolnost:	-20°C až +70°C																																
Odolnost UV záření:	ano																																
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																																
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																																
Přetíratelný:	ano																																
Barva:	bílá																																
Balení:	kbelík 1,6 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg																																
Pracovní postup	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot. Poškozená místa hlubší více než 2-3mm musí být před aplikací vyspraveny. SIGA PRO FINIŠ TMEL promícháme a ředíme vodou dle potřeby. Po skončení aplikace necháme stěrku vyschnout a přebrousíme jemným smirkovým papírem. V případě potřeby celý proces opakujeme.																																
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																																
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																																