

Název	SIGA PRO KAMNA Kamnářský tmel odolávající teplotám do +1200°C
Vlastnosti	Speciální těsnící a spojovací tmel odolávající teplotám do +1200°C, který celoobjemově vytvrzuje.
Použití	Vhodný k těsnění a tmelení spojů krbů, pecí, kamen, kouřovodů, otevřených ohnišť, rožňů a pro opravy šamotových výplní.

Technické údaje

Vzhled:	nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	1,9 g/cm ³
Doba zpracování:	5-10 min.
Aplikační teplota:	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost:	-20°C až +1200°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	+5°C až +25°C
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
Přetíratelný:	ano
Barva:	černá
Balení:	kartuše 310 ml

Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přílnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.
Upozornění	Tmel není po vytvrzení elastický a není vhodný k tmelení vibrujících součástí (např. výfukové potrubí automobilů). Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.