

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO DOMOFLEX</b> <b>Tmel na bázi syntetického kaučuku</b>																										
<b>Vlastnosti</b>	Vysoce elastický přetíratelný tmel na bázi syntetického kaučuku, s obsahem rozpouštědel a s přílnavostí na většinu materiálů včetně mastných a vlhkých povrchů.																										
<b>Použití</b>	Lepení, tmelení, těsnění, spárování a opravy střech (i rovných), balkonů, stavebních částí, těsnění zimních zahrad, klempířské práce, asfaltové plochy, spoje kamenů, dřeva, mědi, olova, zinku, plastů apod. Je odolný povětrnostním vlivů a teplotám od -25°C do +100°C.																										
<b>Technické údaje</b>																											
	<table border="1"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>0,94 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Doba zpracování:</td> <td>10-20 min.</td> </tr> <tr> <td>Modul N.mm<sup>2</sup>:</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Smrštění:</td> <td>max. 25%</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +40°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-25°C až +100°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>transparentní</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	pasta	Měrná hmotnost:	0,94 g/cm <sup>3</sup>	Doba zpracování:	10-20 min.	Modul N.mm <sup>2</sup> :	0,5	Smrštění:	max. 25%	Aplikační teplota:	+5°C až +40°C	Tepelná odolnost:	-25°C až +100°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	transparentní	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	pasta																										
Měrná hmotnost:	0,94 g/cm <sup>3</sup>																										
Doba zpracování:	10-20 min.																										
Modul N.mm <sup>2</sup> :	0,5																										
Smrštění:	max. 25%																										
Aplikační teplota:	+5°C až +40°C																										
Tepelná odolnost:	-25°C až +100°C																										
Odolnost UV záření:	ano																										
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																										
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																										
Přetíratelný:	ano																										
Barva:	transparentní																										
Balení:	kartuše 310 ml																										
<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přílnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																										
<b>Upozornění</b>	Tento výrobek nesmí být používán v podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání. Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																										
<b>Bezpečnost</b>	Hořlavý. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																										