

Název	SIGA PRO HLINÍKOVÝ SPREJ Technický sprej										
Vlastnosti	Vysoce kvalitní rychleschnoucí ochrana proti korozi určená pro průmyslové i domácí použití. Slouží jako ochranný prostředek proti oxidaci, korozi s odolností proti vysokým teplotám (krátkodobě až do +500°C) a zajišťuje tak vysokou životnost materiálů. Vyznačuje se vysokou přilnavostí na kovy, plasty, keramiku, umělé hmoty, dřevo - lakované i nelakované podklady.										
Použití	Používá se pro nástřik potrubí, těles strojů, turbín, výfukových zařízení, matic, šroubů, krytů strojních zařízení, ochranných mříží apod. Po aplikaci dochází k přirozenému hliníkovému vzhledu.										
Technické údaje											
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="406 730 751 775">Vzhled:</td> <td data-bbox="751 730 1441 775">kapalina</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 775 751 819">Teplota skladování:</td> <td data-bbox="751 775 1441 819">+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 819 751 898">Doba skladování:</td> <td data-bbox="751 819 1441 898">36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 898 751 943">Barva:</td> <td data-bbox="751 898 1441 943">kovově lesklá</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 943 751 1025">Balení:</td> <td data-bbox="751 943 1441 1025">dóza sprej 400 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	kapalina	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Barva:	kovově lesklá	Balení:	dóza sprej 400 ml
Vzhled:	kapalina										
Teplota skladování:	+5°C až +25°C										
Doba skladování:	36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení										
Barva:	kovově lesklá										
Balení:	dóza sprej 400 ml										
Příprava podkladu	Povrch musí být suchý, odmaštěný a hladký. Dózu před použitím dobře protřepejte. Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě, ve vzdálenosti 20-30 cm od povrchu. Pro aplikaci se doporučuje okolní teplota +15°C až +25°C. Po 8 minutách získá povrch nelepivou vlastnost, po 15 - 20 minutách je povrchově suchý a dokonale proschnutý je po uplynutí 24 hodin.										
Upozornění	Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!										
Bezpečnost	Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.										