

Název	SIGA PRO LEPIDLO NA ZRCADLA Pastovité kontaktní lepidlo																												
Vlastnosti	Pastovité rozpouštědlové neagresivní tmel na lepení zrcadel a izolačních materiálů.																												
Použití	Používá se k lepení dekorativních nebo mozaikových zrcadel na tradiční stavební podklady. Tento výrobek můžete použít i na lepení panelů či obkladaček, na expandovaný a extrudovaný polystyren a na izolační materiály jak na porézní, tak i na neporézní podklady.																												
Technické údaje																													
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,035 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Sušina:</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>Čas odvětrání:</td> <td>8-10 min.</td> </tr> <tr> <td>Otevřený čas:</td> <td>10-15 min.</td> </tr> <tr> <td>Doba vytvrzování:</td> <td>24 - 72 hod.</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba:</td> <td>300 - 600 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-30°C až +80°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>béžová</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,035 g/cm ³	Sušina:	71%	Čas odvětrání:	8-10 min.	Otevřený čas:	10-15 min.	Doba vytvrzování:	24 - 72 hod.	Spotřeba:	300 - 600 g/m ²	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Tepelná odolnost:	-30°C až +80°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Barva:	béžová	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																												
Měrná hmotnost:	1,035 g/cm ³																												
Sušina:	71%																												
Čas odvětrání:	8-10 min.																												
Otevřený čas:	10-15 min.																												
Doba vytvrzování:	24 - 72 hod.																												
Spotřeba:	300 - 600 g/m ²																												
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																												
Tepelná odolnost:	-30°C až +80°C																												
Odolnost UV záření:	ano																												
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																												
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																												
Barva:	béžová																												
Balení:	kartuše 310 ml																												
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																												
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																												
Bezpečnost	Vysoce hořlavý! Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																												