

Název	SIGA PRO SANITAR Silikonový tmel
Vlastnosti	Jednosložkový elastický silikonový tmel acetatového typu s účinným protiplísňovým přídatkem, vulkanizující vzdušnou vlhkostí.
Použití	Lepení, tmelení a spárování neporézních materiálů, zejména na sanitární, kuchyňské a jiné těsnicí aplikace s požadavkem odolnosti proti plísním (tmelení obkladů a spár sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů, chladicích pultů, bazénů, vlhkých provozů a zdravotnických zařízení).

Technické údaje

Vzhled:	nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	0,98 g/cm ³
Doba zpracování:	15 min.
Vulkanizace:	3 mm /24 hod
Modul N.mm²:	0,36
Pevnost v tahu N.mm²:	0,6
Tažnost:	200%
Tvrдост:	18 Shore A
Pohyb ve spáře:	20%
Smrštění:	2%
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C
Tepelná odolnost:	-40°C až +100°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	+5°C až +25°C
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
Přetíratelný:	ne
Barva:	transparentní, bílá, bahama, manhatan, šedá, hnědá, černá, jasmín 1013, tabák 8025, antracit
Balení:	kartuše 310 ml
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost.
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.